



ООО "VMPAUTO" 198099 РОССИЯ,  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ Д. 40 А,  
ТЕЛ. +7 812 601 05 50, 601 05 55  
ФАКС +7 812 601 05 57, 601 05 59  
WWW.SMAZKA.RU

## Состав разделительный смазочный МС 3000АП

ТУ 2332-034-45540231-2010

Техническое описание продукта компании «СМАЗКА.РУ».

МС 3000АП	Состав используется для снижения трудозатрат при чистке оборудования.
<b>1. Описание продукта</b>	
МС 3000АП предназначена для снижения трудозатрат при чистке бетоносмесительного и бетонораздаточного оборудования.	
<b>2. Физические и химические свойства</b>	
Тип вещества	Низковязкая прозрачная маслянистая жидкость
Цвет	Желтый
Плотность, г/см <sup>3</sup>	0,75 – 0,85
Вязкость кинематическая при 20 <sup>0</sup> С сСт, в пределах	10,0 -13,0
<b>3. Упаковка</b>	
МС 3000АП поставляется в стальных бочках емкостью 200л.	
<b>4. Расход</b>	
Рекомендуемый расход 0,07-0,08 кг/м <sup>2</sup>	
<b>5. Температурный диапазон эксплуатации</b>	
Температурный диапазон применения от +5 <sup>0</sup> С до +60 <sup>0</sup> С Температурные условия хранения от -40 <sup>0</sup> С до +40 <sup>0</sup> С	
<b>6. Гарантийный срок хранения</b>	
24 месяца	
<b>7. Меры безопасности</b>	
Класс опасности по ГОСТ 12.1.007.76 – 4-й (вещества малоопасные) СЭЗ 78.01.06.233.П.007410.04.10	