



ООО "VMPAUTO" 198099 РОССИЯ,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ Д. 40 А,
ТЕЛ. +7 812 601 05 50, 601 05 55
ФАКС +7 812 601 05 57, 601 05 59
WWW.SMAZKA.RU

Разделительная смазка МС 3000М
ТУ 2332-034-45540231-2010
Техническое описание продукта компании «СМАЗКА.РУ».

МС 3000М	Разделительная смазка используется при производстве бетонных изделий.
1. Описание продукта	
МС 3000М предназначена для смазывания форм и опалубки при производстве малопористых бетонных изделий. Обеспечивает легкий съем изделий и низкую пористость, не оставляет пятен. Может наноситься кистью, валиком или методом распыления.	
2. Физические и химические свойства	
Тип вещества	Низковязкая прозрачная маслянистая жидкость
Цвет	Желтый
Плотность, г/см ³	0,8 – 0,9
Вязкость кинематическая при 20 ⁰ С сСт, в пределах	10 -13
3. Упаковка	
МС 3000М поставляется в стальных бочках емкостью 200л.	
4. Расход	
Рекомендуемый расход 0,03-0,035 кг/м ²	
5. Температурный диапазон эксплуатации	
Температурный диапазон применения от +5 ⁰ С до +80 ⁰ С Температурные условия хранения от -40 ⁰ С до +40 ⁰ С	
6. Гарантийный срок хранения	
24 месяца	
7. Меры безопасности	
Класс опасности по ГОСТ 12.1.007.76 – 4-й (вещества малоопасные) СЭЗ 78.01.06.233.П.007410.04.10	

* разработана как аналог смазки PIERI LM6-13