



ООО "VMPAUTO" 198099 РОССИЯ,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ Д. 40 А,
ТЕЛ. +7 812 601 05 50, 601 05 55
ФАКС +7 812 601 05 57, 601 05 59
WWW.SMAZKA.RU

Разделительная смазка МС 3000Э

ТУ 2332-034-45540231-2010

Техническое описание продукта компании «СМАЗКА.РУ».

МС 3000Э	Разделительная смазка используется при производстве бетонных изделий.
1. Описание продукта	
МС 3000Э предназначена для смазывания форм и опалубки при производстве малопористых бетонных изделий на вертикальном кассетном оборудовании. Обеспечивает легкий съём изделий и низкую пористость, не оставляет пятен. Может наноситься кистью, валиком или методом распыления.	
2. Физические и химические свойства	
Тип вещества	Низковязкая прозрачная маслянистая жидкость с легкой опалесценцией
Цвет	Желтый
Плотность, г/см ³ в пределах	0,75 – 0,9
Вязкость кинематическая при 20 ⁰ С сСт, в пределах	10 -13,5
3. Упаковка	
МС 3000Э поставляется в стальных бочках емкостью 200л.	
4. Расход	
Рекомендуемый расход 0,04-0,05 кг/м ²	
5. Температурный диапазон эксплуатации	
Температурный диапазон применения от +5 ⁰ С до +80 ⁰ С Температурные условия хранения от -40 ⁰ С до +40 ⁰ С	
6. Гарантийный срок хранения	
24 месяца	
7. Меры безопасности	
Класс опасности по ГОСТ 12.1.007.76 – 4-й (вещества малоопасные) СЭЗ №78.01.06.233.П.007410.04.10	