



ООО "VMPAUTO" 198099 РОССИЯ,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ Д. 40 А,
ТЕЛ. +7 812 601 05 50, 601 05 55
ФАКС +7 812 601 05 57, 601 05 59
WWW.SMAZKA.RU

Разделительная смазка МС 3000ЭК

ТУ 2332-034-45540231-2010

Техническое описание продукта компании «СМАЗКА.РУ».

МС 3000ЭК	Разделительная смазка используется при производстве бетонных изделий.
1. Описание продукта	
МС 3000ЭК предназначена для нанесения на формы при производстве высокоточной обделки (сегментов колец) тоннелей. Обеспечивает легкий съем изделий и низкую пористость, не оставляет пятен. Может наноситься кистью, валиком или методом распыления.	
2. Физические и химические свойства	
Тип вещества	Прозрачная маслянистая жидкость с легкой опалесценцией
Цвет	Желтый
Плотность, г/см ³	0,8 – 0,9
Вязкость кинематическая при 20 ⁰ С сСт, в пределах	10,5 -14
3. Упаковка	
МС 3000ЭК поставляется в стальных бочках емкостью 200л.	
4. Расход	
Рекомендуемый расход 0,04-0,045 кг/м ²	
5. Температурный диапазон эксплуатации	
Температурный диапазон применения от +5 ⁰ С до +80 ⁰ С Температурные условия хранения от -40 ⁰ С до +40 ⁰ С	
6. Гарантийный срок хранения	
24 месяца	
7. Меры безопасности	
Класс опасности по ГОСТ 12.1.007.76 – 4-й (вещества малоопасные) СЭЗ 78.01.06.233.П.007410.04.10	